## **Bonfante**





arredo giardino edilizia arredo urbano recinzione modulari



### Distributore

# GREEN T1

COLORS
2

USO/APPLICAZIONE
DECORATIVO/RECREATIVO
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

⇒ Prodotto con fibre di polipropilene, progettato per resistere all'usura da esposizione di raggi UV.

by highly resistant to wear and tear and to UV rays super soft Polyethylene fibers.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

FIBRA/FILO		
TIPO	Mix di monofilamenti	
COMPOSIZIONE	PE	
COLORE	2 toni verde	
DTEX.	5.500 DTex (±5%)	
PESO	2.475 gr/m² (±10%)	

TESSITURA		
PASSO "	3/16	
ALTEZZA FILO	18	mm (±5%)
PUNTATE ml	400	ml (±10%)
PUNTATE m <sup>2</sup>	84.000	m² (±10%)

SUPPORTO PRIMARIO		
TIPO	Tessuto rinforzato	
COMPOSIZIONE	Polipropilene	
FINITURA		
COMPOSIZIONE	Poliuretano	
TIPO	Applicazione a raschietto	

Poliuretano	
Applicazione a raschietto	
3.125 gr/m² (±10%)	

YARN	
TYPE	Monofilament Mix
COMPOSITION	PE
COLOR	2 shades of green
SECTION	5.500 DTex (±5%)
WEIGHT	2.475 gr/m <sup>2</sup> (±10%)

TUFTING		
GAUGE "	3/16	
PILE HEIGHT	18	mm (±5%)
STITCHES ml	400	ml (±10%)
STITCHES m <sup>2</sup>	84.000	m² (±10%)

PRIMARY BACKING

TYPE	Reinforced Fleece
COMPOSITION	Polypropylene
FINISHING	
COMPOSITION	Polyurethane
TYPE	Scraper application

FINAL PRODUCT		
WEIGHT	3.125	gr/m² (±10%)
REMARKS		

Rev. 00-2016 del 22-06-2016